

烟台东诚药业集团股份有限公司

固体废物污染防治措施

烟台东诚药业集团股份有限公司固体废物处置按照“减量化、资源化、无害化”的原则进行分类收集，并交由有资质的第三方合规处置，主要过程为：

1、固体废物暂存：

(1) 公司设有专门的危废暂存间，主要用于存放废包装、实验室废物、废铅蓄电池、废离子交换树脂、废油、废活性炭、过期试剂、过期药剂、废硒鼓墨盒、废灯管等，有机废液于储罐中暂存。危废暂存间内地面进行了防渗、防腐处理，主要措施为抗渗混凝土+环氧树脂地坪漆，满足防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐的要求；危险废物贮存符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597)及其修改单的要求。危废暂存间配备有灭火器、吸油毡、劳保手套等应急物资，设立事故池避免了危险废物散落、泄露对环境造成的污染；并已接入废气处理设施，废气定期检测，达标排放。且根据《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276)，暂存间外部张贴“危险废物贮存设施标志”，内部张贴“危险废物贮存分区标志”，库内相关包装物上均张贴“危险废物标签”。

(2) 公司设有两处一般固体废物暂存间，主要贮存厂内一般固废，均满足防风、防雨、防晒、防渗漏的要求；并已接入废气处理设施，废气定期检测，达标排放。

2、固体废物处置方式和要求

公司产生的一般固体废物及危险废物均委托有相关资质的单位按照国家及地区的相关法规、政策进行合规转移及处置主要措施有：

(1) 及时申报登记并公示产生固体废物的相关信息，按时制定危险废物管

理计划及转移计划并于相关环保部门备案审批。

(2) 严格执行转移联单制度，并按时进行相关平台的填报工作。

(3) 在危险废物的收集和转运过程中采取相应的防扬散、防流失、防渗漏或其他防止污染环境的措施。危险废物暂存区地面采用防渗混凝土+环氧树脂地坪漆进行防腐防渗处理，同时具有导流沟与应急事故池相连。危险废物均使用专用的容器进行存放。所有贮存危险废物的容器定期检查。

(4) 危险废物已分区存放，进行安全包装，并按照《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ1276) 要求设置“危险废物标签”。

(5) 制定固体废物相关规章制度、组织架构和事故事件处置程序。

(6) 定期组织危险废物应急演练及培训工作。

(7) 及时辨识并符合国家及地方法律法规、政策规定的其他固体废物相关要求

二、附图：



危险废物暂存库



一般固体废物暂存库



一般固体废物暂存库



危险废物转移联单